



Model NRK-PAC

Nabíjací výkon 2x11/22 kW

Reklamný displej



Vlastnosti

- 1、OCPP1.6J+
- 2、Type B RCD
- 3、Všetky komponenty sú dodávané s certifikátom CE. .
- 4、5 palcový dotykový displej a 55 palcový reklamný displej
- 5、RFID a platba kreditnou kartou
- 6、Elektromer MID
- 7、APP Polyfazer
- 8、Ethernet&WIFI&4G
- 9、Vzdialený monitor & termíny & diagnostika & upgrade

Použitie



Verejný priestor

Nákupné centrum

Parkovisko

Ulica, chodník

Ďalšie príslušenstvo

- 1 Prispôsobenie dĺžky nabíjacie kábla podľa požiadaviek zákazníka
- 2 Farebné prispôsobenie NS a vloženie loga podľa požiadaviek zákazníka

Eco Auto s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva I ČO: 50 918 176

IČ DPH: SK2120541709

Tel. číslo: 0911 010761

e-mail: info@ecoauto.sk, www.ecoauto.sk

Technická špecifikácia

Informácie o produkte	Vstupný výkon	EU Jednofázový: Type 2 : 7kw/32A,na kábel Trojfázový : Type 2 : 11kw/16A;22kw/32A;43kw/63A , na kábel	US Single phase: Type1:9kw/40A,per cable Type1:11kw/48A,per cable
	Výstupný výkon	Jednofázový: Type 2 :7kw/32A Trojfázový: Type 2 : 11kw/16A;22kw/32A;43kw/63A	Single phase: Type1:9kw/40A Type1:11kw/48A
	Vstupné napätie & Frekvencia	Jednofázové :230VAC±10% Trojfázové :400VAC±10% 50 / 60 Hz	Single phase:230VAC±10% 50 / 60 Hz
	Výstupné napätie& Frekvencia	Jednofázové :230VAC±10% Trojfázové:400VAC±10% 50 / 60 Hz	Single phase:230VAC±10% 50 / 60 Hz
	Pohotovostný režim	<250w	
	Nabíjací konektor	jeden /dva (Type2)	Single/double (Type1)
	Ochrana pri nabíjaní	Ochrana proti prepätiu/podpätiu, Ochrana proti preťaženiu, ochrana proti úniku, Nadprúdová ochrana	
	Uzemnenie	Type B :30mAAC and 6mA DC	CCID20
	Špeciálna ochrana	Anti-UV ochrana	
Ochrana	Class 1		
Používateľské rozhranie	Pripojenie	Ethernet&Wifi&4G	
	Autentifikácia	APP or RFID card	
	Užívateľské rozhranie	5-palcový dotykový LCD displej/núdzové zastavenie/LED indikátor/RFID	
	Protokol	OCPP1.6J+	
	Aktualizácia software	OCPP 1.6, web portal	
Základná charakteristika	Stupeň ochrany	IP54	
	Nadmorská výška	<2000m	
	Prevádzková teplota	-30° C ~ +55° C	
	Vlhkosť	5 %~ 95%	
	Pracovná vlhkosť	Prirodzené chladenie vzduchom	
	Prevedenie	Stojan	
	Rozmery	V1630*Š280*H400mm	
	Váha	53kg	
	Dĺžka kábla	≥4.2m	
Materiál plášťa	Plech		

Eco Auto s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva | ČO: 50 918 176 | IČ DPH: SK2120541709 | Tel. číslo: 0911 010761 | e-mail: info@ecoauto.sk, www.ecoauto.sk

Certifikácia a normy	Štandard	EN/IEC 61851-1:2019 EN/IEC 61851-22:2002 EN/IEC 61000-6-3 : 2007+A1:2011 EN/IEC 61000-6-1:2019	UL2594:2016Ed.2 CSA C22.2#280:2016Ed.2
Parametre displeja	Veľkosť panela	55 palcov	
	Jas (nits)	2500 nt	
	Aktívna veľkosť	1209.6(H)*680.4(V)mm	
	Počet pixelov	1920(H)*1080(V)pixels	
	Rozostup pixelov	210(H)*RGB*630(V)um	
	Usporiadanie pixelov	Pixels RGB Vertical stripe	
	Farba Displeja	V prenosovom mode , Normálne čierny	
	Obrysový rozmer	1247.8(H)*716.8(V)*58.5(B)	
	Spotreba energie	245.5W(Typ.)	